



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Équipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

N° 0082/1530/136/04/22/0261

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Individual safety systems for rope courses
EPI: EPI de catégorie III – Systèmes d'assurance individuels pour parcours acrobatiques en hauteur

Trademark: **CLIC-IT**
Marque commerciale

Model: **C-ZIP Lock Xtrem**
Modèle

Reference: **DAS368X**
Référence

Manufacturer: **SARL DEHONDT - 5 rue des Terres (Cellule 7) - 51420 CERNAY-LES-REIMS - France**
Fabricant

Description: Mobile connecting device category A for individual safety system of rope courses, equipped with 2 fixed flanges in 6082 T6 aluminum alloy, integrating an attachment point for lanyard and 2 supports for connectors. Double sheaves in 303 stainless steel. Height 150mm, width 159mm and thickness 34.6mm. Compatible safety line: wire ropes of diameter from 12mm to 13mm, in galvanized steel of construction 7x19 (detailed description in EU type examination report 22.0229).

Description : Dispositif de connexion mobile de catégorie A, pour système d'assurance individuel de parcours acrobatiques en hauteur, composée de 2 flasques fixes en alliage d'aluminium 6082 T6, intégrant un point d'attache pour la longe et 2 supports pour connecteurs. Double réas en acier inoxydable 303. Hauteur 150 mm, largeur 159 mm et épaisseur 34.6 mm. Lignes de vie compatibles : câbles de diamètres compris entre 12 mm et 13 mm, en acier galvanisé de construction 7x19 (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 22.0229).

Technical referential in use: EN 17109:2020
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 09/05/2022
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 09/05/2022
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1^{ère} édition

Date of expiry (day/month/year): 09/05/2027
Date d'expiration (jour/mois/année)

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI
Immaterial original



Vincent Maillocheau
Validation électronique



Accréditation N° 5-0596
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).

The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
(article 7.2 – annexe V)

Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page